



A.V. Ingeniería, c.a.

Soluciones para la construcción profesional

SELLOFIX

Sellador Acrílico transparente.

Descripción:

Sellofix es un sellador transparente especialmente formulado para curar y sellar superficies, incrementa la resistencia a la abrasión, facilitando así el mantenimiento de donde se coloca. Minimiza al máximo el desprendimiento de polvo.

Este producto está especialmente formulado para la protección de Frisocolor Piscina, pisos de concreto de estampado, fachadas recubiertas con tabletillas, grafiado, piedra, ladrillos y para otros revestimientos.

Recomendaciones de uso:

Cuando se aplica el Sellofix sobre **Frisocolor Piscina**, la superficie debe estar completamente seca, por lo menos 72 horas después de aplicar el Frisocolor Piscina, en este caso se recomienda aplicarlo con rodillo o aspersor.

Antes de aplicar Sellofix sobre otras superficies deberá limpiarse para remover toda suciedad, grasa, pintura, aceite, polvo, desmoldantes, etc. Se recomienda realizar una prueba de adherencia en superficies muy contaminadas.

Generalmente, en pisos de Concreto Estampado, toda superficie debe ser lavada con hidrojete evitando la concentración de la presión en un área específica. Se recomienda usar detergentes comerciales donde sea necesario para facilitar el trabajo.

En caso de superficies de concreto muy pulidas o requemadas que no permitan una adhesión adecuada, éstas deberán lavarse con una solución de ácido muriático.

Consultar con nosotros antes de usarlo.

Como paso último e importante, se recomienda antes de aplicar Sellofix, la superficie debe estar completamente seca para evitar las eflorescencias y burbujas ocasionadas por el agua atrapada entre el sellador y la base. Por ningún motivo el **Sellofix** debe ser aplicado en días lluviosos, en tal sentido se sugiere verificar la falta de humedad en la superficie a sellar.

Propiedades físicas:

Sellofix le confiere a la superficie la facilidad de mantenimiento una vez que fue sellada, solo basta lavar con abundante agua y detergente.

Sellofix le da vida y brillo a la superficie tratada, sellándola y evitando así la penetración del sucio, grasas, aceites y polvo. También proporciona más resistencia a la abrasión y protege contra grasas, aceites, hongos y manchas tan comunes en pisos de concreto, ladrillo, terracotas, tabletillas, ladrillos, etc.

Este producto trabaja por absorción, es por eso que es muy importante que la superficie este completamente seca al momento de sellarla, solo así se logra la perfecta penetración en los poros y una mejor adherencia a la superficie. No aplique **Sellofix** directamente sobre superficies que hayan sido tratadas con gasoil, ceras o cualquier otro producto que impida la adherencia, ni en superficies extremadamente lisas. En estos casos deberá realizarse una limpieza previa o una escarificación de la superficie. Nunca aplique sobre superficies húmedas.

Rendimiento:

Aproximadamente rinde 80 M² por Bidón (15 Kilos). El sellador debe ser aplicado generosamente en una mano, sin embargo, el rendimiento está sujeto a muchos factores como son el porcentaje de absorción de la superficie, temperatura, forma de aplicación (con brocha, aspersor o rodillo). Sellar cualquier superficie con **Sellofix**, proteger, embellecer y facilita el mantenimiento del mismo. Al sellar pisos de concreto estampado, ladrillos, tabletillas, adoquines, terracotas, lajas, etc, se recomienda usar brocha para obtener un mejor rendimiento por la infinidad de juntas e irregularidad de la superficie.

Cualquier duda consulte con A.V. Ingeniería, C.A.



A.V. Ingeniería, c.a.

Soluciones para la construcción profesional

Mantenimiento:

Se recomienda lavar la superficie con hidrojete y darle otra aplicación de **Sellofix** cuando lo requiera la superficie, ya sea por desgaste o envejecimiento.

Almacenamiento:

Sellofix puede durar almacenado hasta 1 año, cuando es conservado sin destapar en sus envases originales herméticamente cerrados y almacenado en un lugar fresco y seco.

Presentación

- Envases de 1 Galón de 3,5 kilos
- Envases de 1 Bidón de 15 kilos
- Tambores de 10 bidones.

En acabado:

- Mate
- Satinado
- Brillante.

Precauciones:

El **Sellofix**, en aplicaciones verticales, deberá aplicarse cuidadosamente para evitar el escurrimiento del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Este es un producto inflamable y deberá mantenerse alejado del calor extremo y fuego. En lugares encerrados utilícese con ventilación adecuada. Utilizar siempre máscara protectora contra vapores de solventes.