



A.V. Ingeniería, c.a.

Soluciones para la construcción profesional

PROYECTCOLOR

Mortero predosificado coloreado especial para el acabado de paredes.

Descripción:

Textura superficial coloreada hecha a base de agregados naturales silíceos, aditivos coloreados y retardadores.

Producto listo al uso, solo añada agua. Se aplica con pistola sobre el friso endurecido ya nivelado. Con su uso se logra un acabado de primera, resistente e impermeable.

Beneficios:

- Superficie de alta densidad, fácil de limpiar y más resistente a la penetración de líquidos.
- Alta durabilidad.
- No se decolora con el tiempo.
- Ahorro significativo de mano de obra y pintura

Recomendado para:

- textura para estructuras de concreto, bloque o arcilla totalmente acabado.
- textura para paredes sobado.

No recomendado para:

- En áreas expuestas a ácido.

Datos técnicos:

Aspecto: Polvo.

Color: 26 colores

Modo de uso:

Preparación: Coloque el material en un tobo o cualquier recipiente apto para el mezclado, luego añada agua hasta obtener una pasta con consistencia tipo mezcilla.

Colocación: aplicar el producto con una pistola de proyectar neumática o manual.

Al iniciar la aplicación en una pared se debe terminar para evitar el empate.

Recomendaciones:

Para evitar eflorescencias indeseables de color blanquecino: sé recomienda no colocar el Projectcolor en presencia de humedad ni en los días lluviosos. Se debe sellar la superficie con un producto de base acrílica (consulte con su representante) por lo menos 24 horas posteriores a su aplicación.

Presentación:

Sacos 25 kgs y 40 Kgs.

Rendimiento:

4 a 5 m² por saco, dependiendo de la rugosidad del friso existente.

Vida en almacén:

Mínimo un año, sin humedad.