



A.V. Ingeniería, c.a.

Soluciones para la construcción profesional

Mantoav Flexible

Impermeabilizante Acrílico

Descripción:

Mantoav flexible es un producto a base de resinas acrílico-estireno modificadas y agregado natural para proporcionar un recubrimiento flexible, elástico e impermeable al agua, ofreciendo además una excelente resistencia a la exposición de las condiciones climáticas, baja temperatura y protección

Su capacidad elástica la hace resistente a la dilatación térmica por acción de los rayos solares y al contacto con el agua.

Es ideal para recubrir fisuras, juntas de dilatación, porosidad de placas y fachadas, paredes interiores o exteriores, asbestos, metal, canchas deportivas, etc.

Usos:

Protector contra la humedad, tolera el contacto permanente con el agua, ideal para sella los poros de superficies de concreto, hormigón, fibrocemento, tanques plásticos de agua potable, etc. Protección contra los rayos U.V.

Especificaciones:

Colores: Natural, Blanco, Negro, Verde, Rojo y Amarillo

Método de aplicación: Brocha o Rodillo

Secamiento al Sol: 4 Horas

Presentación: Galón y Cuñete (5 Galones)

Preparación de Superficies:

La superficie a recubrir debe de estar libre de polvo, tierra, partículas sueltas, aceites, grasa, moho o cualquiera otro contaminante. En caso de

una superficie enmohecida utilice un hidro-jet para obtener un mejor resultado. Para el cálculo teórico del material a utilizar se debe tener en cuenta la rugosidad de la superficie y espesor final de la película. Ideal es reparar con Sealco Adherex y que la superficie tenga la escorrentía adecuada (suficientes puntos de drenaje)

Instrucciones de aplicación:

Antes de utilizar, agite el producto con un mezclador para evitar la aplicación del producto de forma inadecuada. Para grietas o juntas de dilatación en techo es necesario hacer un trabajo previo que consiste en colocar una cinta de malla de material semi-sintético de manera poder absorber adecuadamente el movimiento.

La superficie debe estar limpia y libre de polvo. Si posee muchas grietas repare inicialmente con Sealco Adherex.

Para fachadas, paredes de interiores y exteriores, tejas, láminas de zinc, drywall, fibrocemento, tanques de agua potable (exterior) y demás superficies se aplica el producto de forma directa.

Rendimiento:

Para superficies lisas reparadas, 40 m² por paila en dos manos.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos, en caso de ocurrir, lave con abundante agua y consulte al médico. En caso de ingestión busque asistencia médica inmediatamente.

Este producto no es inflamable en estado líquido.

Mantenga el envase cerrado cuando no lo use. Almacene en un lugar ventilado.